



EnergijosParkas.Lt

www.energijosparkas.lt

## Aukšta kokybė už prieinamą kainą



- ★ Pilnai automatizuotas veikimas
- ★ Aukštas naudingumo koeficientas (>93%)
- ★ Katilo galios moduliacija
- ★ Automatinis granulių uždegimas
- ★ Automatinis degiklio valymas
- ★ Automatinis pelenų šalinimas
- ★ Automatinis šilumokaičio valymas
- ★ Apsauga nuo užsidegimo dingus elektrai
- ★ Katilo valdymas internetu
- ★ Modernus ir kompaktiškas dizainas
- ★ Ekologiškas ir ekonomiškas šildymo būdas

### Katilų galingumas nuo 14kW iki 100kW

	FINSTAR Pro 14	FINSTAR Pro 25	FINSTAR Pro 40	FINSTAR Pro 70	FINSTAR Pro 100	
<b>Išmatavimai</b>	Aukštis (mm)	1500	1650	1850	1860	1860
	Plotis (mm)	1500	1500	1600	1625	1625
	Gylis (mm)	950	950	1000	1400	1750
	Dūmtraukio pajungimas (mm)	128	128	128	200	200
	Svoris (kg)	420	420	480	690	770
<b>Techninės charakteristikos</b>	Galingumas	5 – 14 kW	5 – 25 kW	7,5 – 40 kW	15 – 70 kW	20 – 99 kW
	El. pajungimas	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	Šildomas plotas (m <sup>2</sup> )	80 - 170	170 - 300	270 - 400	400 - 700	700 - 1000



EnergijosParkas.Lt

www.energijosparkas.lt

## Aukšta kokybė už prieinamą kainą



- ★ Pilnai automatizuotas veikimas
- ★ Aukštas naudingumo koeficientas (>91%)
- ★ Katilo galios moduliacija
- ★ Automatinis degiklio valymas
- ★ Automatinis granulių uždegimas
- ★ Rankinis šilumokaičio valymas
- ★ Apsauga nuo užsidegimo dingus elektrai
- ★ Katilo valdymas internetu
- ★ Modernus ir kompaktiškas dizainas
- ★ Ekologiškas ir ekonomiškas šildymo būdas

### Katilų galingumas nuo 15kW iki 40kW

	FINSTAR Classic 15	FINSTAR Classic 25	FINSTAR Classic 40	
<b>Išmatavimai</b>	Aukštis (mm)	1800	1800	1900
	Plotis (mm)	1000	1000	1100
	Gylis (mm)	670	670	820
	Dūmtraukio pajungimas (mm)	128	128	128
	Svoris (kg)	300	300	380
<b>Techninės charakteristikos</b>	Galingumas	4,5 – 15 kW	5 – 25 kW	7,5 – 40 kW
	El. pajungimas	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	Šildomas plotas (m <sup>2</sup> )	80 - 170	170 - 270	270 - 400